

CONEXÃO DE ENGATE RÁPIDO METÁLICA

Características técnicas

Conexões:	Conforme Tabela
Faixa de pressão trabalho:	Conforme Tubo
Pressão Máxima:	25 bar
Fluido:	Ar comprimido filtrado
Temp. de trabalho:	0°C a 60°C


Materiais:

Corpo:	Latão
Porca:	Latão
Vedação:	Buna - N

Linha de conexões metálicas Engate Rápido confeccionadas 100% em latão possuem sistema de pinça para fixação do tubo diferenciada conferindo fixação plena e estanqueidade através de anel "O" em NBR.




Conexão Retã




CÓDIGO	ØA	B	C	Ch1	Tubo	R	Peso (g)
CRE06G18M	11	19,5	5	7/16"	Ø6	1/8"BSP	8
CRE08G18M	12	26,5	5	9/16"	Ø8	1/8"BSP	12
CRE06G14M	11	20,5	5	7/16"	Ø6	1/4"BSP	16
CRE08G14M	12	20,5	5	9/16"	Ø8	1/4"BSP	12
CRE14G18M	11	19,5	5	7/16"	Ø1/4"	1/8"BSP	8

Cotovelo Orientável




CÓDIGO	ØA	B	C	D	Ch1	Tubo	R	Peso (g)
COT06G18M	11	23	4	20	7/16"	Ø6	1/8"BSP	20
COT06G14M	11	23	4,5	21	9/16"	Ø6	1/4"BSP	22
COT08G18M	12	24	4	21	7/16"	Ø8	1/8"BSP	30
COT08G14M	12	24	4,5	21	9/16"	Ø8	1/4"BSP	32

Tee União




CÓDIGO	ØA	B	C	Tubo	Peso (g)
CTU06M	11	47	22	Ø6	28
CTU08M	12	49	24	Ø8	40

União Retã



CÓDIGO	ØA	B	Tubo	Peso (g)
COU06M	11	35	Ø6	16
COU08M	12	35	Ø8	16

Passa Muro



CÓDIGO	ØA	B	C	D máx.	E	Ch1	R	Tubo a	Tubo b	Peso (g)
CIP0614	11	41	17	14	5	5/8"	1/2-24UNF	Ø1/4"	Ø6	30